





## Stogas

1. Skarda/ Arcelor Mittal
2. Grebėstai/ 25\*100
3. Išilginiai (ventiliaciniai) tašai/ 25\*100
4. Stogo plėvelė/ Siga
5. Šiltinimas/ mineralinė vata Paroc, Isover, Knauf/ 200 mm
6. Konstruktyvas/ 45\*195
7. Garo plėvelė/ Knauf
8. Vidinis (ventiliacinis) tašas/ 28\*45
9. Vidaus apdaila/ gipsas, faniera, dailylentė

## Sienos

10. Fasadas/ šiaušta dailylentė dažyta pramoniniu budu
11. Grebėstai/ 25\*100
12. Vertikalūs (ventiliaciniai) tašai/ 25\*100
13. Priešvėjinė plokštė/ Knauf DTS 9
14. Šiltinimas/ mineralinė vata Paroc, Isover, Knauf/ 200 mm
15. Konstruktyvas/ 45\*195
16. Garo plėvelė/ Knauf
17. Vidinis tašas/ 45\*45
18. Vidaus apdaila/ gipsas, faniera, dailylentė

## Grindu skydas

19. Grindų plokštė/ OSB 22mm
20. Grindų karkasas/ 45\*195
21. Šiltinimas/ mineralinė vata Paroc, Isover, Knauf/ 200mm
22. Drėgmei atspari plokštė/ Durel 22mm
23. Apsauga nuo graužikų/ metalinis tinklelis

## Pertvarinė siena

24. Vidaus apdaila/ gipsas, faniera, dailylentė
25. Vertikalūs (ventiliaciniai) tašai/ 25\*50
26. Šiltinimas/ mineralinė vata Paroc, Isover, Knauf/ 100mm
27. Pertvarinės sienos konstruktyvas/ 45\*95

## Perdanga

28. Lubų plokštė/ OSB 22 mm
29. Lubų konstruktyvas/ 45\*145
30. Šiltinimas/ mineralinė vata Paroc, Isover, Knauf/ 150mm
31. Vidinis (ventiliacinis) tašas/ 28\*45
32. Vidaus apdaila/ gipsas, faniera, dailylentė

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Išmatavimai                         | 3.5x6             |
| Naudingas plotas                    | 17 m <sup>2</sup> |
| Sienu, grindų skydo ir stogo storis | 20 cm             |

|  | Pilna apdaila | Dalinė apdaila |
|--|---------------|----------------|
| Konstruktyvas: C24 kalibruota mediena                              | +             | +              |
| Medine, šiaušta, pramoniniu būdu dažyta dailylente dengtas fasadas | +             | +              |
| Šiltinimas- vata Parok 20 cm                                       | +             | +              |
| Apsauga nuo graužikų: metalinis tinklelis                          | +             | +              |
| Plastikiniai 2-iejų stiklų langai                                  | +             | +              |
| Stogas: skarda Acerol Mittal Classic                               | +             | +              |
| Lauko durys  | +             | +              |
| Vidaus sienų apdaila: balinta dailylentė                           | +             |                |
| Vidaus durys   | +             |                |
| Elektros instaliacija  | +             |                |
| Santechnika: inžinerinė dalis                                      | +             |                |
| Priverstinė ventiliacija: inžinerinė dalis                         | +             |                |
| Grindys: vinilinė dangą  | +             |                |
| Oras Oras šildymo/šaldymo sistema                                  | +             |                |
| Vidinė terasa  |               |                |
| Kaina  | 21850 EUR     | 13590 EUR      |